



Fő jellemzők

| | |
|--|--|
| Termékválaszték | Easypact CVS100...250 |
| Termékcsalád | EasyPact |
| Termék neve | EasyPact CVS |
| Készülék rövid neve | CVS250NA |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szakaszolókapcsoló |
| Készülék alkalmazás | Elosztás |
| Pólusok megnevezése | 4P |
| Hálózat típusa | AC |
| Le névleges üzemi áram | AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 440 V |
| Ith konvencionális termikus szabad levegő áram | 250 A -50 °C |
| Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény | 75 KA hálózatoldali védelem megszakítóval 4,9 kA egyedi bontó kapcsoló |
| Megszakítónévleges értékek kód | NA |
| Alkalmasság leválasztásra | Igen megfelel EN 60947-4-1 Igen megfelel IEC 60947-3 |
| Felhasználási kategória | AC-23B AC-22A |
| Szivárgóáram-védelem | Nincs |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|--|
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Szerelési mód | Rögzített, 2 TL között |
| Rögzítés | Síntartó kengyel |
| Felső csatlakozás | Mellső |
| Alsó csatlakozás | Mellső |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 1,35 KA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 3,5 KA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 3,5 KA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 |
| Érintkező helyzetjelző | Igen |
| Látható törés | Nem |
| Mechanikai tartósság | 20000 ciklus megfelel IEC 60947-3 |
| Elektromos élettartam | AC-22A: 6500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3 AC-23B: 6500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-3 |
| Csatlakozási távolság | 35 mm |
| Magasság | 161 mm |
| Szélesség | 140 mm |
| Mélység | 86 mm |
| Nettó súly | 2,8 kg |

Környezet

| | |
|---|---------------------------------|
| Szabványok | EN 60947-4-1 IEC 60947-3 |
| Terméktanúsítványok | IEC-Ex INE 16.0047X[RETURN]GOST |
| Áramütés védelmi osztály | II osztály |
| Szennyezettségi fok | 3 megfelel IEC 60664-1 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 14 cm |
| 1. csomag szélessége | 15 cm |
| 1. csomag hossza | 19 cm |
| 1. csomag súlya | 2,89 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 6 |
| 2. csomag magassága | 30 cm |
| 2. csomag szélessége | 30 cm |
| 2. csomag hossza | 40 cm |
| 2. csomag súlya | 17,34 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|