



Fő jellemzők

| | |
|--|---|
| Termékcsalád | EasyPact |
| Termékválaszték | Easypact CVS400...630 |
| Termék neve | EasyPact CVS |
| Készülék rövid neve | CVS400NA |
| Termék vagy alkatrész típusa | Áramkör-megszakító |
| Készülék alkalmazás | Elosztás |
| Pólusok megnevezése | 4P |
| Védett pólusok leírása | 4d |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Nincs |
| Névleges áramerősség | 400 A -40 °C |
| Hálózat típusa | AC |
| Felhasználási kategória | AC |
| [Icu] Breaking capacity | 70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 42 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Kioldógység megnevezése | TM-D |
| Kioldógység technológia | Termikus-mágneses |
| Kioldó egység névleges értékek | 400 A -40 °C |
| Védelem típusa | Rövidzár Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-3 |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Megszakítónévleges értékek kód | N |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 32 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Nulla helyzete | Bal |
| Mechanikai tartósság | 15000 ciklus |
| Elektromos élettartam | 6000 ciklus 415 V izzólampa megfelel IEC 60947-2 |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Termikus védelem beállítási tartomány | 280...400 A |
| Semleges védelmi beállítás | 1 x I _r (4d) |
| Hosszú idejű megszólalási beállítástípus I _r | Állítható |
| Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya | 0,7...1 x I _n |
| Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa | Rögzített |
| Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus I _i | Állítható |
| Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány | 5...10 x I _n |
| Érintkező helyzetjelző | Igen |
| Rögzítés | Síntartó kengyel |
| Szerelési mód | Rögzített, 2 TL között |
| Felső csatlakozás | Mellső |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Alsó csatlakozás | Mellső |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Csavaros csatlakozók |
| Csatlakozási távolság | 45 mm |
| Kompatibilitási kód | CVS400 |
| Szélesség | 185 mm |
| Mélység | 110 mm |
| Magasság | 255 mm |
| Nettó súly | 6,3 kg |

Környezet

| | |
|---|---------------------------------|
| Szabványok | EN 60947-3 IEC 60947-2 |
| Terméktanúsítványok | GOST[RETURN]IEC-Ex INE 16.0047X |
| Áraműtés védelmi osztály | II osztály |
| Szennyezettségi fok | 3 megfelel IEC 60664-1 |
| IP védettség szint | IP40 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 15,200 cm |
| 1. csomag szélessége | 20,100 cm |
| 1.csomag hossza | 29,400 cm |
| 1. csomag súlya | 8,039 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 3 |
| 2.csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 40,000 cm |
| 2. csomag hossza | 60,000 cm |
| 2. csomag súlya | 25,369 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| PVC-mentes | Igen |