



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G
A sín típusa	Moduláris

Beépített készülék	<p>Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék</p> <p>Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék</p> <p>Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló</p> <p>Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék &lt;= 40 A</p> <p>Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék &lt;= 40 A</p> <p>Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem</p>
Pólusok leírása	<p>24 x 1P: rögzített, 2 TL között iC120</p> <p>12 x 2P: rögzített, 2 TL között iC120</p> <p>8 x 3P: rögzített, 2 TL között iC120</p> <p>6 x 4P: rögzített, 2 TL között iC120</p> <p>4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 3P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 4P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés</p> <p>12 x 2P: rögzített, 2 TL között NG125</p> <p>8 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125</p> <p>6 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125</p> <p>5 x 2P: rögzített, 2 TL között iC120</p> <p>3 x 3P: rögzített, 2 TL között iC120</p> <p>3 x 4P: rögzített, 2 TL között iC120</p> <p>6 x 2P: rögzített, 2 TL között NG125</p> <p>4 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125</p> <p>3 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125</p>

## Kiegészítő jellemzők

Installation description	Álló szekrény - szélesség 850 mm
Függőleges modulok száma [50 mm]	5 modul(ok): iC120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): INS100, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): INS100, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): INS125, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): INS125, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): INS160, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): INS160, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): INS40, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): INS63, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): iC120 van földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): NG125 van földzárlat védelem , közvetlen in 850 mm Szélesálló szekrény
9 mm-es osztások	72
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	50 mm
Szélesség	488 mm
Mélység	102 mm
Nettó súly	0,3 kg
Szín	Természetes
Anyag	Fém
Vastagság	1,5 mm

## Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,500 cm
1. csomag szélessége	5,300 cm
1.csomag hossza	69,900 cm
1. csomag súlya	302,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2.csomag magassága	19,000 cm
2. csomag szélessége	13,000 cm
2. csomag hossza	73,500 cm
2. csomag súlya	2,699 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	240
3.csomag magassága	78,800 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	99,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék