



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: helyi vezérlés - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: helyi vezérlés - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés 1 x 3P: plug-in NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: plug-in NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: plug-in NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: plug-in NSX250 vízszintes beszerelés
Condition of using cable tie	Need a receiver (2M magas) ha az eszköz telepítése vízszintes Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges

Függőleges modulok száma [50 mm]	4 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 4 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 4 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 4 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 8 modul(ok): INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 8 modul(ok): INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 8 modul(ok): INV250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 8 modul(ok): INV250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	Kivágott lemezek 0,31 mm felül vagy alul 42 mm
Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	600 mm
Magasság	150 mm

Nettó súly	0,96 kg
Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS250 rögzített, 2 TL között helyi vezérlés függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS250 rögzített, 2 TL között helyi vezérlés függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS250 rögzített, 2 TL között helyi vezérlés függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS250 rögzített, 2 TL között helyi vezérlés függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INV250 rögzített, 2 TL között helyi vezérlés függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INV250 rögzített, 2 TL között helyi vezérlés függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INV250 rögzített, 2 TL között helyi vezérlés függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 8 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INV250 rögzített, 2 TL között helyi vezérlés függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 8 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 0,31 mm</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	18,9 cm
1. csomag hossza	47,2 cm
1. csomag súlya	1,018 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20

2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	21,138 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék