



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description	Álló szekrény - szélesség 850 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...250 és ampermérő nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...250 és ampermérő vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...250 és ampermérő vízszintes beszerelés
Condition of using cable tie	Need a receiver (2M magas) ha az eszköz telepítése vízszintes

Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>4 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): NSX100...250 és ampermérő nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): NSX100...250 és ampermérő nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>4 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	Kivágott lemezek 0,31 mm felül vagy alul 42 mm
Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	600 mm
Magasság	150 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,3 cm
1. csomag szélessége	19,0 cm
1. csomag hossza	47,0 cm
1. csomag súlya	981,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	10,622 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	102,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	139,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék