



## Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített rész
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	4 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés
Condition of using cable tie	Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges

Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>11 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>11 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>11 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>11 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>10 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>10 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>13 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>13 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>10 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>10 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>13 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>13 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

### Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	Kivágott lemezek 0,36 mm felül vagy alul 167 mm Kivágott lemezek 0,31 mm felül vagy alul 267 mm
Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	600 mm







## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,3 cm
1. csomag szélessége	15,2 cm
1.csomag hossza	47 cm
1. csomag súlya	946 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	14
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	13,944 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék