



## Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített rész
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 3P: plug-in NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 4P: plug-in NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés 1 x 3P: plug-in NSX250 függőleges beszerelés 1 x 4P: plug-in NSX250 függőleges beszerelés
Condition of using cable tie	Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges

Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező</p> <p>9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

### Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	300 mm
Magasság	300 mm





## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	14,2 cm
1. csomag hossza	22,0 cm
1. csomag súlya	508,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	10,934 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék