



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Pólusok leírása	<p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS320...400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS320...400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS500...630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS500...630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV320...400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV320...400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV500...630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV500...630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés</p>
Condition of using cable tie	Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges



Függőleges modulok
száma [50 mm]

12 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

12 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

13 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

13 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

12 modul(ok): EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező
kábel felső vagy alsó szekrény)

12 modul(ok): EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező
kábel felső vagy alsó szekrény)

13 modul(ok): EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező
kábel felső vagy alsó szekrény)

13 modul(ok): EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó
védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező
kábel felső vagy alsó szekrény)

10 modul(ok): INS320...400, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény
(érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

10 modul(ok): INS320...400, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény
(érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

12 modul(ok): INS500...630, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény
(érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

12 modul(ok): INS500...630, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény
(érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

10 modul(ok): INV320...400, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény
(érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

10 modul(ok): INV320...400, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény
(érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

12 modul(ok): INV500...630, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény
(érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

12 modul(ok): INV500...630, közvetlen hosszú
csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény
(érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

12 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

12 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

13 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

13 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

14 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

14 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

15 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

15 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

14 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem ,
közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm
Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó
szekrény)

Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	Kivágott lemezek 0,311 mm felül vagy alul 300 mm Kivágott lemezek 0,39 mm felül vagy alul 225 mm Kivágott lemezek 0,313 mm felül vagy alul 325 mm Kivágott lemezek 0,314 mm felül vagy alul 350 mm
Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	600 mm
Magasság	300 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	26,500 cm
1. csomag hossza	47,500 cm
1. csomag súlya	2,601 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	13,878 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	103,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	176,352 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététele	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék