



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített rész
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Installation description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés
Condition of using cable tie	Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges

Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>15 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>15 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>15 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>15 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>15 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>15 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>15 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>15 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>18 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>18 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>18 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>18 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>18 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>18 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>18 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p> <p>18 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	Kivágott lemezek 0,31 mm felül vagy alul 267 mm Kivágott lemezek 0,312 mm felül vagy alul 317 mm
Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	600 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,4 cm
1. csomag szélessége	23,2 cm
1.csomag hossza	47,2 cm
1. csomag súlya	2,31 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	9
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	21,607 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	36
3.csomag magassága	44 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	98,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététele	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék