



## Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített rész
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
Installation description	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés
Condition of using cable tie	Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges
Függőleges modulok száma [50 mm]	12 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 12 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 12 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 12 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 12 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 12 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 12 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 12 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)

Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

## Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	300 mm
Magasság	400 mm
Nettó súly	0,62 kg
Functional unit	<p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 191 mm</p>

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	22,0 cm
1. csomag hossza	23,4 cm
1. csomag súlya	639,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,636 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék