



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Moduláris Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló TeSys: rögzített, 2 TL között GV3 Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 NA - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló TeSys: rögzített, 2 TL között TeSys U - vízszintes beszerelés Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás megkezdésére és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Pólusok leírása	1 x 3P: szerelési tartozék tartó: INS100 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: INS100 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelési tartozék tartó: INS125 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: INS125 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelési tartozék tartó: INS160 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: INS160 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelési tartozék tartó: C120 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: C120 7 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV3 1 x 3P: szerelési tartozék tartó: iC120 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: iC120 1 x 3P: szerelési tartozék tartó: NG125 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: NG125 1 x 3P: szerelési tartozék tartó: NG125 NA 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: NG125 NA 1 x 3P: szerelési tartozék tartó: NG160 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: NG160 1 x 3P: szerelési tartozék tartó: NG160 NA 1 x 4P: szerelési tartozék tartó: NG160 NA 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: TeSys U vízszintes beszerelés 1 x 3P vagy 4P: szerelési tartozék tartó: NSXm függőleges beszerelés 5 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm függőleges beszerelés 4 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm függőleges beszerelés 4 x 3P vagy 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Pack szekrény - szélesség 555 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
9 mm-es osztások	48
18 mm-es modulok száma soronként	24
Függőleges modulok (50 mm) száma	5
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	250 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	0,92 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	26,5 cm
1.csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	920,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	16,5 cm
2. csomag szélessége	27,2 cm
2. csomag hossza	52,0 cm
2. csomag súlya	9,455 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	270
3.csomag magassága	94,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	267,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék