



Fő jellemzők

| | |
|--|---|
| Termékcsalád | PrismaSeT |
| Termékválaszték | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Termék vagy alkatrész típusa | Homloklap tartókeret |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék |
| Termékcsalád kompatibilitása | PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Előlap típusa | Moduláris Kivágás |
| Beépített készülék | TeSys: rögzített, 2 TL között GV2L TeSys: rögzített, 2 TL között GV2LE TeSys: rögzített, 2 TL között GV2ME TeSys: rögzített, 2 TL között GV2P TeSys: rögzített, 2 TL között GV2RTn Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A TeSys: rögzített, 2 TL között GV3 |
| Pólusok leírása | 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2L 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2LE 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2ME 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2P 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2RTn 3 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV3 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------------------------|--|
| Szekrény/mező leírás | Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm |
| Csatlakozási pozíció | Közvetlen csatlakozás |
| 9 mm-es osztások | 20 |
| 18 mm-es modulok száma soronként | 10 |
| Függőleges modulok (50 mm) száma | 3 |
| Szabványok | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Terméktanúsítványok | AS/NZS |
| Anyag | Acél |
| Felületkezelés | Textured Matt |
| Védőkezelés | Epoxigyanta bevonat |
| Szín | Fehér (RAL 9003) |
| Magasság | 150 mm |
| Szélesség | 300 mm |
| Nettó súly | 0,32 kg |



Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás céljára, és a termékekre vonatkozó meghatározásra speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|-------------------------|---|
| Mennyiség készletenként | 1 darab |
| Functional unit | <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna TeSys GV3 rögzített, 2 TL között 3P 3 közvetlen 5</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték TeSys GV3 rögzített, 2 TL között 3P 3 közvetlen 5</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 20 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 20 közvetlen 3</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 20 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 20 közvetlen 3</p> <p>300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 20 közvetlen 3</p> <p>400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 20 közvetlen 3</p> |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 3,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 16,5 cm |
| 1. csomag hossza | 26,5 cm |
| 1. csomag súlya | 316,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 17,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 17,5 cm |
| 2. csomag hossza | 28,0 cm |
| 2. csomag súlya | 3,294 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 320 |
| 3. csomag magassága | 47,0 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,0 cm |
| 3. csomag hossza | 120,0 cm |
| 3. csomag súlya | 117,0 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |

| | |
|------------------------------------|---|
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| PVC-mentes | Igen |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |