



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Előlap típusa	Moduláris
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem Compact: rögzített, 2 TL között NG160 van földzárlat védelem Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Pólusok leírása	4 x 3P: szerelési tartozék tartó: INS100 függőleges beszerelés 4 x 4P: szerelési tartozék tartó: INS100 függőleges beszerelés 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: INS125 függőleges beszerelés 4 x 4P: szerelési tartozék tartó: INS125 függőleges beszerelés 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: INS160 függőleges beszerelés 4 x 4P: szerelési tartozék tartó: INS160 függőleges beszerelés 24 x 1P: szerelési tartozék tartó: iC120 12 x 2P: szerelési tartozék tartó: iC120 8 x 3P: szerelési tartozék tartó: iC120 6 x 4P: szerelési tartozék tartó: iC120 12 x 2P: szerelési tartozék tartó: NG125 8 x 3P: szerelési tartozék tartó: NG125 6 x 4P: szerelési tartozék tartó: NG125 7 x 3P: szerelési tartozék tartó: NG160 5 x 4P: szerelési tartozék tartó: NG160 5 x 2P: szerelési tartozék tartó: iC120 3 x 3P: szerelési tartozék tartó: iC120 3 x 4P: szerelési tartozék tartó: iC120 6 x 2P: szerelési tartozék tartó: NG125 4 x 3P: szerelési tartozék tartó: NG125 3 x 4P: szerelési tartozék tartó: NG125 3 x 3P: szerelési tartozék tartó: NG160 2 x 4P: szerelési tartozék tartó: NG160 1 x 3P vagy 4P: szerelési tartozék tartó: NSXm függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 850 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
9 mm-es osztások	72
18 mm-es modulok száma soronként	36
Függőleges modulok (50 mm) száma	5
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	250 mm
Szélesség	850 mm
Nettó súly	1,52 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 iC120 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló 1P 24 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 iC120 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló 2P 12 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 iC120 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló 3P 8 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 iC120 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló 4P 6 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS100 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS100 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 4 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS125 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS125 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 4 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS160 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 4 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS160 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 4 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Multi9 NG125 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló 2P 12 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Multi9 NG125 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló 3P 8 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Multi9 NG125 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló 4P 6 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NG160 nincs rögzített, 2 TL között 3P 7 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NG160 nincs rögzített, 2 TL között 4P 5 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 iC120 van rögzített, 2 TL között kapcsoló 2P 5 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 iC120 van rögzített, 2 TL között kapcsoló 3P 3 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 iC120 van rögzített, 2 TL között kapcsoló 4P 3 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Multi9 NG125 van rögzített, 2 TL között 2P 6 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Multi9 NG125 van rögzített, 2 TL között 3P 4 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Multi9 NG125 van rögzített, 2 TL között 4P 3 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NG160 van rögzített, 2 TL között 3P 3 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NG160 van rögzített, 2 TL között 4P 2 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P vagy 4P 1 közvetlen 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P vagy 4P 1 közvetlen 5</p>

Környezet

IP védettség fok	IP30
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	25 cm
1. csomag hossza	75 cm
1. csomag súlya	1,536 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	10 cm
2. csomag szélessége	27,3 cm
2. csomag hossza	76 cm
2. csomag súlya	9,692 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60

3. csomag magassága	44 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	108,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék