



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Enerlin'X: rögzített, 2 TL között FDM121 - vezérlés: távirányítás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

### Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Pack szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Csatlakozási pozíció	Csatlakozó blokk Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	4
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	200 mm
Nettó súly	0,8 kg





## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	21,53 cm
1.csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	814,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	16,5 cm
2. csomag szélessége	22,0 cm
2. csomag hossza	53,0 cm
2. csomag súlya	8,35 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	90
3.csomag magassága	36,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	86,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék