



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Enerlin'X: rögzített, 2 TL között FDM121 - vezérlés: távirányítás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	4
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	200 mm
Nettó súly	0,8 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás céljára, és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek használatát a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	21,5 cm
1. csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	811,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,0 cm
2. csomag szélessége	24,5 cm
2. csomag hossza	53,0 cm
2. csomag súlya	8,313 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	90
3. csomag magassága	36,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	86,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék