



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 függőleges beszerelés 3 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 függőleges beszerelés 4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 függőleges beszerelés 3 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 függőleges beszerelés 4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés 3 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés 4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés 3 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás Linergy FC
Függőleges modulok (50 mm) száma	7
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured

Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	350 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,1 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	36,5 cm
1.csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	1,139 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	17,0 cm
2. csomag szélessége	37,5 cm
2. csomag hossza	52,5 cm
2. csomag súlya	11,744 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	160
3.csomag magassága	79,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	199,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék