



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Pólusok leírása	<p>4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 függőleges beszerelés</p> <p>3 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 függőleges beszerelés</p> <p>3 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés</p> <p>3 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés</p> <p>3 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés</p>
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	<p>Álló szekrény - szélesség 600 mm</p> <p>Fali szekrény - szélesség 600 mm</p> <p>Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm</p>
Csatlakozási pozíció	<p>Közvetlen csatlakozás</p> <p>Linergy FC</p>
Függőleges modulok (50 mm) száma	7
Szabványok	<p>IEC 61439-1</p> <p>IEC 61439-2</p>
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	<p>Matt</p> <p>Textured</p>
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	350 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,26 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,5 cm
1. csomag szélessége	36,0 cm
1. csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	1,24 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	53,0 cm
2. csomag súlya	12,9 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	57,5 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	63,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék