



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kábelcsatorna
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Pólusok leírása	1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm Pack szekrény - szélesség 300 mm
Csatlakozási pozíció	Mellső csatlakozású Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	9
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	450 mm
Szélesség	300 mm
Nettó súly	0,96 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	26,5 cm
1. csomag hossza	46,0 cm
1. csomag súlya	974,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	16,5 cm
2. csomag szélessége	28,0 cm
2. csomag hossza	52,5 cm
2. csomag súlya	10,001 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	71,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék