



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Type of front plate	Kivágás
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: EZC400 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: EZC400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: EZC630 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: EZC630 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	9
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	450 mm
Szélesség	500 mm

Nettó súly	1,76 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 13 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 13

Környezet

IP védettség fok	IP30
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	46,000 cm
1. csomag hossza	51,000 cm
1. csomag súlya	1,778 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	11,000 cm
2. csomag szélessége	52,000 cm
2. csomag hossza	52,000 cm
2. csomag súlya	11,206 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	97,000 cm

3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	190,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék