



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
Előlap típusa	Kivágás
Type of front plate	Kivágás
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	8
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	400 mm
Szélesség	300 mm
Nettó súly	0,86 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12

Környezet

IP védettség fok	IP30
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	26,5 cm
1. csomag hossza	41,5 cm
1. csomag súlya	859,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,0 cm
2. csomag szélessége	27,5 cm
2. csomag hossza	43,0 cm
2. csomag súlya	8,898 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	180
3. csomag magassága	63,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	171,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék