



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Ember-kapcsolóberendezés interfész: 96 x 96 mm-es készülék Ember-kapcsolóberendezés interfész: HSI Enerlin'X: rögzített, 2 TL között FDM121 - vezérlés: távirányítás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

### Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 850 mm
Csatlakozási pozíció	Csatlakozó blokk
Függőleges modulok (50 mm) száma	4
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	200 mm
Szélesség	850 mm
Nettó súly	1,4 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	850 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 1 4 850 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 5 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 5 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 csatlakozó blokk 5 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 csatlakozó blokk 5 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1 4 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4 850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4


## Környezet

IP védettségi fok	IP30
-------------------	------

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	75,0 cm
1. csomag súlya	1,402 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	11,0 cm
2. csomag szélessége	22,0 cm
2. csomag hossza	75,5 cm
2. csomag súlya	8,773 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	34,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	99,5 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

---

PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

---