



## Fő jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Termékcsalád                               | PrismaSeT  |
| Termékválaszték                            | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P   |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Homloklap tartókeret   |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék  |
| Termékcsalád kompatibilitása               | PrismaSeT PrismaSeT G szekrény<br>PrismaSeT PrismaSeT P cubicle  |
| Előlap típusa                              | Kivágás  |
| Beépített készülék                         | Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés<br>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés<br>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés<br>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés<br>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés<br>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés<br>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés<br>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés<br>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés<br>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés<br>Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés<br>Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés<br>Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés |
| Pólusok leírása                            | 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés<br>1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 függőleges beszerelés<br>1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 függőleges beszerelés<br>1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 függőleges beszerelés<br>1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 függőleges beszerelés<br>1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés<br>1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés<br>1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés   |
| Működési helyzet                           | Függőleges   |

## Kiegészítő jellemzők

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Szekrény/mező leírás             | Álló szekrény - szélesség 600 mm<br>Fali szekrény - szélesség 600 mm<br>Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm |
| Csatlakozási pozíció             | Linergy FC<br>Közvetlen csatlakozás  |
| Függőleges modulok (50 mm) száma | 11   |
| Szabványok                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2   |
| Terméktanúsítványok              | AS/NZS   |
| Anyag                            | Acél   |
| Felületkezelés                   | Matt<br>Textured   |
| Védőkezelés                      | Epoxigyanta bevonat  |
| Szín                             | Fehér (RAL 9003)   |
| Magasság                         | 550 mm   |
| Szélesség                        | 500 mm   |
| Nettó súly                       | 2,08 kg  |





## Környezet

|                  |      |
|------------------|------|
| IP védettség fok | IP30 |
|------------------|------|

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 3,000 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 51,500 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 56,500 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 2,063 kg   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 6          |
| 2. csomag magassága                  | 16,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 51,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 80,000 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 13,358 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12        |
| Egységek száma 3. csomagban          | 48         |
| 3. csomag magassága                  | 78,000 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 119,000 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körkörösségi profil  | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| PVC-mentes   | Igen  |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok                             | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék   |