



## Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

## Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	8
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	400 mm
Szélesség	250 mm
Nettó súly	0,8 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	26,3 cm
1. csomag hossza	41,2 cm
1. csomag súlya	817,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,0 cm
2. csomag szélessége	27,8 cm
2. csomag hossza	43,0 cm
2. csomag súlya	8,436 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	240
3. csomag magassága	80,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	214,0 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék