



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 integrált földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 integrált földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Ember-kapcsolóberendezés interfész: 96 x 96 mm-es készülék Ember-kapcsolóberendezés interfész: HSI Enerlin'X: rögzített, 2 TL között FDM121 - vezérlés: távirányítás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 850 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	4
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat

Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	200 mm
Szélesség	750 mm
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 integrált rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX100...160 integrált rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 integrált rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p> <p>850 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSX250 integrált rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 4</p>

Környezet

IP védettségi fok	IP30
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	20,0 cm
1. csomag hossza	75,0 cm
1. csomag súlya	1,445 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	10,5 cm
2. csomag szélessége	22,0 cm
2. csomag hossza	76,0 cm
2. csomag súlya	8,937 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	35,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm

3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	101,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék