



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P
A sín típusa	Moduláris

Beépített készülék	Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló TeSys: rögzített, 2 TL között GV2LE TeSys: rögzített, 2 TL között GV2ME TeSys: rögzített, 2 TL között GV2RTn Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 NA - vezérlés: kapcsoló Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: rögzített, 2 TL között C120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Acti 9: rögzített, 2 TL között iC120 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Acti 9: rögzített, 2 TL között 1/2 vagy 1 modulós lámpa - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: mérőkészülék Multi9: mérőkészülék Vigirex: RH197M
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között C120 1 x 4P: rögzített, 2 TL között C120 9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2LE 9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2ME 9 x 3P: rögzített, 2 TL között GV2RTn 1 x 3P: rögzített, 2 TL között iC120 1 x 4P: rögzített, 2 TL között iC120 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125 NA 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125 NA 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Szekrény névleges magassága	2000 mm
Függőleges modulok száma [50 mm]	2 modul(ok): 1/2 vagy 1 modulós lámpa, közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): C120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): GV2LE, közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): GV2ME, közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): GV2RTn, közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): iC120 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): IM10 in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): IM10H in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): IM20 in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): IM20H in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): IM9 in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): IM9-OL in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS100, közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): INS100, közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS125, közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): INS125, közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS160, közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): INS160, közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS40, közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS63, közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): mérőkészülék in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 650 mm Szélesmező 8 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NG125 NA, közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): RH10 in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): RH197M in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): RH21 in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): RH99 in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): C120 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): iC120 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NG125 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
9 mm-es osztások	48
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	43 mm
Szélesség	592 mm
Mélység	126 mm
Nettó súly	0,5 kg
Szín	Természetes
Anyag	Fém

Környezet

Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,300 cm
1. csomag szélessége	12,800 cm
1. csomag hossza	60,500 cm
1. csomag súlya	499,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	14,800 cm
2. csomag szélessége	27,600 cm
2. csomag hossza	62,700 cm
2. csomag súlya	6,269 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12

Egységek száma 3. csomagban	240
3.csomag magassága	67,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	137,380 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék