



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P
A sín típusa	Moduláris Állítható
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között INS100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS40 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS63 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék Multi9: rögzített, 2 TL között NG125 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között INS125 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A Compact: rögzített, 2 TL között NG160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NG160 NA nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló Compact: rögzített, 2 TL között NSA125...160 - vezérlés: kapcsoló
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS100 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS160 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS40 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS63 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG125 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG125 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS125 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NG160 NA 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NG160 NA 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSA125...160 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSA125...160

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

Installation description	Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Székély névleges magassága	2000 mm
Függőleges modulok száma [50 mm]	4 modul(ok): INS100, közvetlen in 400 mm Szélesmező 5 modul(ok): INS100, közvetlen in 400 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS125, közvetlen in 400 mm Szélesmező 5 modul(ok): INS125, közvetlen in 400 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS160, közvetlen in 400 mm Szélesmező 5 modul(ok): INS160, közvetlen in 400 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS40, közvetlen in 400 mm Szélesmező 4 modul(ok): INS63, közvetlen in 400 mm Szélesmező 3 modul(ok): moduláris készülék <= 40 A, közvetlen in 400 mm Szélesmező 4 modul(ok): moduláris készülék, közvetlen in 400 mm Szélesmező 5 modul(ok): NG125 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 400 mm Szélesmező 5 modul(ok): NG160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 400 mm Szélesmező 5 modul(ok): NG160 NA nincs földzárlat védelem , közvetlen in 400 mm Szélesmező 5 modul(ok): NSA125...160, közvetlen in 400 mm Szélesmező
9 mm-es osztások	20
Mennyiség készletenként	1 darab
Magasság	30 mm
Szélesség	325 mm
Mélység	325 mm
Nettó súly	0,76 kg
Szín	Természetes
Anyag	Fém

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	4,000 cm
1. csomag hossza	36,000 cm
1. csomag súlya	769,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	15,880 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	43,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	75,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék