



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm]	3 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 3 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás megválasztására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	141 mm
Nettó súly	1,16 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	15,000 cm
1. csomag hossza	57,900 cm
1. csomag súlya	1,142 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	21,000 cm
2. csomag szélessége	33,500 cm
2. csomag hossza	59,000 cm
2. csomag súlya	9,662 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	128
3. csomag magassága	105,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	173,400 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
