



## Fő jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Termékcsalád                               | PrismaSeT  |
| Termékválaszték                            | PrismaSeT P  |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Szerelőlemez rögzített része   |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék  |
| Termékcsalád kompatibilitása               | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle  |
| Installation description                   | Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm   |
| Beépített készülék                         | Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés<br>Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés<br>Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés<br>Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés<br>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés |
| Pólusok leírása                            | 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 vízszintes beszerelés<br>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 vízszintes beszerelés<br>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 vízszintes beszerelés<br>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 vízszintes beszerelés<br>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 vízszintes beszerelés<br>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 vízszintes beszerelés<br>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés<br>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Függőleges modulok száma [50 mm] | 4 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): INS250, közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): INV250, közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező<br>4 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező |
| Szabványok                       | IEC 61439-2  |
| Terméktanúsítványok              | AS/NZS   |

### Kiegészítő jellemzők

|                 |  |
|-----------------|--|
| Anyag           | Acéllemez  |
| Védőkezelés     | Epoxigyanta bevonat  |
| Felületkezelés  | Textured<br>Matt   |
| Szín            | Fehér (RAL 9003)   |
| Szélesség       | 650 mm   |
| Magasság        | 192 mm   |
| Nettó súly      | 1,48 kg  |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 4,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 19,5 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 57,7 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 1,454 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5        |
| 2. csomag magassága                  | 22,5 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 22 cm    |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 2. csomag hossza                     | 61,2 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 7,661 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 100      |
| 3.csomag magassága                   | 103 cm   |
| 3. csomag szélessége                 | 80 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 120 cm   |
| 3. csomag súlya                      | 164 kg   |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot           | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                     | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv                   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes             | Igen  |
| Higanymentes                       | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet                | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel      | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel        | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil                 | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| PVC-mentes                         | Igen  |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék   |