



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm

Beépített készülék	<p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p>
Pólusok leírása	<p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: plug-in NSX100...160 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: plug-in NSX250 vízszintes beszerelés</p>

Függőleges modulok száma [50 mm]	4 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxyiganta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	200 mm

Nettó súly	2,36 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,2 cm
1. csomag szélessége	20 cm
1. csomag hossza	57,4 cm
1. csomag súlya	2,449 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	20,532 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	72 cm
3. csomag szélessége	80 cm

3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	175,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék