



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: kihúz NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: kihúz NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: kihúz NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: kihúz NSX250 vízszintes beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm]	5 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás megkezdésére és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	575 mm
Magasság	245 mm
Nettó súly	2,78 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,3 cm
1. csomag szélessége	25 cm
1. csomag hossza	57,5 cm
1. csomag súlya	2,803 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	11,91 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	16
3. csomag magassága	43 cm
3. csomag szélessége	80 cm

3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	59 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététele	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék