



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés 3 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés 2 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 függőleges beszerelés 3 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés 2 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 függőleges beszerelés

Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>9 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>7 modul(ok): INS250, Linergy FC in 650 mm Szélesmező</p> <p>9 modul(ok): INS250, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>7 modul(ok): INV250, Linergy FC in 650 mm Szélesmező</p> <p>9 modul(ok): INV250, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>6 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező</p> <p>8 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>7 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező</p> <p>9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>8 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező</p> <p>10 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>9 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	593 mm
Magasság	152 mm
Mélység	136 mm

Nettó súly	1,28 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 3 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 9 212,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 11 162,5 mm</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,400 cm
1. csomag szélessége	15,100 cm
1. csomag hossza	58,800 cm
1. csomag súlya	1,541 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	17,000 cm
2. csomag szélessége	33,500 cm
2. csomag hossza	61,500 cm
2. csomag súlya	8,101 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	80,000 cm

3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	142,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék