



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm

Beépített készülék	<p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p>
Pólusok leírása	<p>4 x 3P: plug-in NSX100...160 függőleges beszerelés</p> <p>3 x 4P: plug-in NSX100...160 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: kihúz NSX100...160 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: kihúz NSX100...160 függőleges beszerelés</p> <p>4 x 3P: plug-in NSX250 függőleges beszerelés</p> <p>3 x 4P: plug-in NSX250 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: kihúz NSX250 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: kihúz NSX250 függőleges beszerelés</p>

Függőleges modulok száma [50 mm]	8 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 10 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 11 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 7 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező 9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 8 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező 10 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 9 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező 11 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 9 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 10 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , Linergy FC in 650 mm Szélesmező 12 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 10 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

### Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	603 mm
Magasság	202 mm
Mélység	372 mm





## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,700 cm
1. csomag szélessége	20,500 cm
1. csomag hossza	58,000 cm
1. csomag súlya	3,207 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	20,223 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	102,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	255,500 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék