



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített rész
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC630 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 vízszintes beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm]	4 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): EZC400, közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): EZC630, közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS



Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	200 mm
Nettó súly	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,8 cm
1. csomag szélessége	19,5 cm
1. csomag hossza	57,5 cm
1. csomag súlya	1,475 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	31,5 cm
2. csomag szélessége	22,5 cm
2. csomag hossza	59,0 cm
2. csomag súlya	7,854 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	70
3. csomag magassága	77,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	121,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék