



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Pólusok leírása	<p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS320...400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS320...400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS500...630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS500...630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV320...400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV320...400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV500...630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV500...630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 vízszintes beszerelés</p>
Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>5 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): EZC400, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): EZC630, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): INS320...400, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): INS500...630, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): INV320...400, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): INV500...630, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>5 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők



Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	250 mm

Nettó súly	1,76 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	24,5 cm
1. csomag hossza	58,0 cm
1. csomag súlya	1,772 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	32,0 cm
2. csomag szélessége	25,0 cm
2. csomag hossza	59,0 cm
2. csomag súlya	9,355 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60
3. csomag magassága	78,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	123,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék