



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm

Beépített készülék	<p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p>
Pólusok leírása	<p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: plug-in NSX400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 3P: plug-in NSX630 vízszintes beszerelés</p>

Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>4 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>4 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>4 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>4 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>4 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>4 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>4 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>4 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>3 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>3 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>3 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>3 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	200 mm

Nettó súly	2,5 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,200 cm
1. csomag szélessége	20,000 cm
1. csomag hossza	58,000 cm
1. csomag súlya	2,815 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	26,000 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	108
3. csomag magassága	103,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	316,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék