



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm

Beépített készülék	<p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés</p>
Pólusok leírása	<p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: plug-in NSX400 vízszintes beszerelés</p> <p>1 x 4P: plug-in NSX630 vízszintes beszerelés</p>

Függőleges modulok száma [50 mm]	4 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 5 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

### Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	250 mm

Nettó súly	2,96 kg
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 12,5 mm</p>

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,600 cm
1. csomag szélessége	24,700 cm
1. csomag hossza	58,000 cm
1. csomag súlya	2,994 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	19,760 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	103,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	235,000 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék