



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között INS320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között INS500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között INV320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között INV500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Pólusok leírása	<p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS320...400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS320...400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS500...630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS500...630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV320...400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV320...400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV500...630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV500...630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: plug-in NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: plug-in NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: kihúz NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: kihúz NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: plug-in NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: plug-in NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: kihúz NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: kihúz NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: plug-in NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: plug-in NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: kihúz NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: kihúz NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: plug-in NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: plug-in NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: kihúz NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: kihúz NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS400 függőleges beszerelés</p>
-----------------	---

Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>13 modul(ok): CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): EZC400, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): EZC630, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>10 modul(ok): INS320...400, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): INS500...630, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>10 modul(ok): INV320...400, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): INV500...630, közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>15 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): CVS400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>15 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): CVS630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p> <p>15 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	372 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	37,5 cm
1. csomag hossza	57,5 cm
1. csomag súlya	5,104 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	16,0 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	103,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	205,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék