



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: kihúz NSX400 vízszintes beszerelés 1 x 4P: kihúz NSX400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: kihúz NSX630 vízszintes beszerelés 1 x 4P: kihúz NSX630 vízszintes beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm]	6 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 6 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 6 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 6 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás megkezdésére és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők





Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	575 mm
Magasság	296 mm
Nettó súly	3,38 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6 12,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	30,000 cm
1. csomag hossza	58,000 cm
1. csomag súlya	3,477 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm

2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	14,700 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	48
3.csomag magassága	102,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	188,400 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék