



Fő jellemzők

| | |
|--|--|
| Termékcsalád | PrismaSeT |
| Termékválaszték | PrismaSeT P |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szerelőlemez rögzített része |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Telepítési tartozék |
| Termékcsalád kompatibilitása | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Installation description | Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 800 mm |
| Beépített készülék | Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés |
| Pólusok leírása | 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NS1250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NS1250 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NS1600 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NS1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 függőleges beszerelés |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|----------------------------------|---|
| Függőleges modulok száma [50 mm] | <p>17 modul(ok): NS1250, elülső csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>16 modul(ok): NS1250, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>14 modul(ok): NS1250, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>10 modul(ok): NS1250, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>16 modul(ok): NS1600, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>14 modul(ok): NS1600, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>10 modul(ok): NS1600, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>17 modul(ok): NS630b...1000, elülső csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>16 modul(ok): NS630b...1000, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>12 modul(ok): NS630b...1000, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>10 modul(ok): NS630b...1000, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> |
| Szabványok | IEC 61439-2 |
| Terméktanúsítványok | AS/NZS |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------|---------------------|
| Anyag | Acéllemez |
| Védőkezelés | Epoxygyanta bevonat |
| Felületkezelés | Matt Textured |
| Szín | Fehér (RAL 9003) |
| Szélesség | 650 mm |
| Magasság | 300 mm |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 3,8 cm |
| 1. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 1. csomag hossza | 58,0 cm |
| 1. csomag súlya | 3,154 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 3 |
| 2. csomag magassága | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 40,0 cm |
| 2. csomag hossza | 60,0 cm |
| 2. csomag súlya | 10,265 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 36 |
| 3. csomag magassága | 102,0 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,0 cm |
| 3. csomag hossza | 120,0 cm |
| 3. csomag súlya | 135,0 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| PVC-mentes | Igen |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |