



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 800 mm
Beépített készülék	Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT06...10 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT06...10 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT12 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT12 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT16 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT16 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: kihűz NS1250 függőleges beszerelés 1 x 4P: kihűz NS1250 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NS1600 függőleges beszerelés 1 x 4P: kihűz NS1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 4P: kihűz NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NT06...10 függőleges beszerelés 1 x 4P: kihűz NT06...10 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NT12 függőleges beszerelés 1 x 4P: kihűz NT12 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NT16 függőleges beszerelés 1 x 4P: kihűz NT16 függőleges beszerelés

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás megválasztására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>16 modul(ok): NS1250, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>16 modul(ok): NS1600, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>16 modul(ok): NS630b...1000, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>18 modul(ok): NS1250, elülső csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>15 modul(ok): NS1250, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): NS1250, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>15 modul(ok): NS1600, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): NS1600, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>18 modul(ok): NS630b...1000, elülső csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): NS630b...1000, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): NS630b...1000, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>13 modul(ok): NT06...10, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): NT06...10, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>18 modul(ok): NT06...10, elülső csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>16 modul(ok): NT06...10, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>15 modul(ok): NT12, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): NT12, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>18 modul(ok): NT12, elülső csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>16 modul(ok): NT12, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p> <p>15 modul(ok): NT16, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>11 modul(ok): NT16, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező</p> <p>16 modul(ok): NT16, hátsó csatlakozás Canalis-on in 650 mm Szélesmező</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	30 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,4 cm
1. csomag szélessége	17,2 cm
1. csomag hossza	57,2 cm
1. csomag súlya	3,124 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	16,42 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék