



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés

Pólusok leírása	<p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: plug-in NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: plug-in NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: plug-in NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: plug-in NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NS1250 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NS1250 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NS1600 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NS1600 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 3P: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 függőleges beszerelés</p> <p>1 x 4P: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 függőleges beszerelés</p>
Függőleges modulok száma [50 mm]	<p>36 modul(ok): NS1250, közvetlen in 400 mm Szélesmező</p> <p>36 modul(ok): NS1600, közvetlen in 400 mm Szélesmező</p> <p>36 modul(ok): NS630b...1000, közvetlen in 400 mm Szélesmező</p> <p>12 modul(ok): NSX400 nincs földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező</p> <p>12 modul(ok): NSX630 nincs földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező</p> <p>14 modul(ok): NSX400 van földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező</p> <p>14 modul(ok): NSX630 van földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező</p>
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	400 mm
Magasság	300 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	31,000 cm
1. csomag hossza	37,500 cm
1. csomag súlya	2,878 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	12,600 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	105,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	319,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék