



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: kihűz NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT06...10 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT12 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Masterpact: kihűz NT16 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: kihűz NS1250 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NS1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NS630b...1000 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NT06...10 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NT12 függőleges beszerelés 1 x 3P: kihűz NT16 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm]	36 modul(ok): NS1250, közvetlen in 400 mm Szélesmező 36 modul(ok): NS1600, közvetlen in 400 mm Szélesmező 36 modul(ok): NS630b...1000, közvetlen in 400 mm Szélesmező 36 modul(ok): NT06...10, elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező 36 modul(ok): NT12, elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező 36 modul(ok): NT16, elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	328 mm
Magasság	30 mm
Nettó súly	1,62 kg
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36 1062,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	33,0 cm
1. csomag hossza	36,5 cm
1. csomag súlya	1,65 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	17,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
