



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 600 mm
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között INS2000...2500 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS630b...1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV2000...2500 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV630b...1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS1600b - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NS2000...3200 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS2000...2500 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS2000...2500 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS630b...1600 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS630b...1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV2000...2500 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV2000...2500 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV630b...1600 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV630b...1600 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NS1600b függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NS1600b függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NS2000...3200 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NS2000...3200 függőleges beszerelés

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Függőleges modulok száma [50 mm]	16 modul(ok): INS2000...2500, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 16 modul(ok): INS2000...2500, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 14 modul(ok): INS630b...1600, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 16 modul(ok): INV2000...2500, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 16 modul(ok): INV2000...2500, hátsó csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 14 modul(ok): INV630b...1600, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 14 modul(ok): NS1600b, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező 16 modul(ok): NS2000...3200, elülső csatlakozás adapteren in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	650 mm
Magasság	200 mm
Nettó súly	2,9 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact INS2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact INS2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS630b...1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS630b...1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV630b...1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV630b...1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600b rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600b rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 14 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact NS2000...3200 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact NS2000...3200 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 212,5 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,4 cm
1. csomag szélessége	20 cm
1. csomag hossza	58 cm
1. csomag súlya	2,944 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	18,25 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék