



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között EZC250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZCV250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZCV250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC250 vízszintes beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC250 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC250 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZCV250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZCV250 vízszintes beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között EZCV250 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között EZCV250 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm]	4 modul(ok): EZC250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 7 modul(ok): EZC250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 4 modul(ok): EZCV250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező 7 modul(ok): EZCV250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

### Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Textured
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	440 mm
Magasság	150 mm

Nettó súly	1,58 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 37,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 7 112,5 mm

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,7 cm
1. csomag szélessége	17,0 cm
1. csomag hossza	47,0 cm
1. csomag súlya	1,559 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	33
2. csomag magassága	38,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	63,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék