



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás

Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Easycompact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Enerlin'X: rögzített, 2 TL között FDM121 - vezérlés: távirányítás - függőleges beszerelés

Pólusok leírása	1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma	4
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	200 mm
Nettó súly	0,76 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Enerlin'X FDM121 rögzített, 2 TL között távirányítás függőleges 1</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	21,0 cm
1. csomag hossza	51,0 cm
1. csomag súlya	798,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	16,5 cm
2. csomag szélessége	22,2 cm
2. csomag hossza	52,4 cm
2. csomag súlya	8,29 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	360
3. csomag magassága	102,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	310,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék