



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: kihűz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihűz NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX250 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma	5
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél

Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	250 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,04 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	26,500 cm
1. csomag hossza	51,500 cm
1. csomag súlya	1,050 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,000 cm
2. csomag szélessége	27,500 cm
2. csomag hossza	53,500 cm
2. csomag súlya	10,500 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	30
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	43,500 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék