



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés

Pólusok leírása	1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma	5
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	250 mm
Nettó súly	0,94 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 5</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	26,3 cm
1. csomag hossza	51,0 cm
1. csomag súlya	946,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	16,5 cm
2. csomag szélessége	27,0 cm
2. csomag hossza	52,5 cm
2. csomag súlya	9,726 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12

Egységek száma 3. csomagban	270
3.csomag magassága	95,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	274,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék