



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 vízszintes beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma	6
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél

Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	300 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,12 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 nincs kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 3P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval vízszintes 4P 1 közvetlen 6

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	31,5 cm
1. csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	1,119 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	17,0 cm
2. csomag szélessége	32,0 cm
2. csomag hossza	53,0 cm
2. csomag súlya	11,484 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	90
3. csomag magassága	45,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	114,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék