



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	<p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúzó NSX630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p>

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazásra és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Pólusok leírása	2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés 2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés 2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés 2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás Linergy FC
Függőleges modulok (50 mm) száma	7
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	350 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,22 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	36,2 cm
1. csomag hossza	51 cm
1. csomag súlya	1,273 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	16,5 cm
2. csomag szélessége	37,5 cm
2. csomag hossza	53 cm
2. csomag súlya	13,165 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	37,5 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	116 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék