



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	<p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX400 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: rögzített, 2 TL között NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: plug-in NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés</p> <p>Compact: kihúz NSX630 van földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés</p>
Pólusok leírása	<p>2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX400 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés</p> <p>2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX630 függőleges beszerelés</p>
Működési helyzet	Függőleges

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás megválasztására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Linergy FC Közvetlen csatlakozás
Függőleges modulok (50 mm) száma	9
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	450 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	1,6 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van plug-in közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX400 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 2 közvetlen 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van plug-in közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz kapcsoló függőleges 3P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz kapcsoló függőleges 4P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 2 közvetlen 15</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX630 van kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 2 közvetlen 15</p>

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	46,4 cm
1.csomag hossza	51 cm
1. csomag súlya	1,575 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	11,4 cm
2. csomag szélessége	52,5 cm
2. csomag hossza	53,5 cm
2. csomag súlya	10,012 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	12
3.csomag magassága	24 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	31,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék